



Scheda tecnica Ledvance Faretto LED  
Combo Adjust Aluminium Bianca 6W  
540lm 60D - 940 Bianco Freddo |  
82mm - Ritaglio 68mm - IP65 - Miglior  
Resa Cromatica - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 253347                                   |
| EAN                               | 4058075846326                            |
| Codice Produttore                 | 4058075846326                            |
| Marca                             | Ledvance                                 |
| Nome del fabbricante              | SPOT COMBO DALI ADJUST 6W MC 930 IP65 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 80                              |
| Potenza Lampada               | 6W                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 540lm                           |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 90          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Fattore Potenza                | >0.50                   |
| Inclinabile                    | No                      |
| Connessione Infisso            | Morsetto a pressione    |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 48 |
| Diametro (mm) | 82 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|