


## Scheda tecnica Ledvance LED Urban Paretepack Aluminium Grigio 40W 4800lm - 840 Bianco Freddo



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 258057                           |
| EAN                               | 4099854592874                    |
| Codice Produttore                 | 4099854592874                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | UB WALLPACK P 40W ML 840 GY LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                           |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Potenza Lampada                    | 40W                          |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55x135                       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 4800lm                       |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 120                          |
| Fattore Potenza   | >0.90                        |
| Inclinabile       | No                           |
| Montaggio         | Montaggio a parete           |
| Copertura Ottica  | Opale                        |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto  | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP66           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Gamme                          | URBAN WALLPACK |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 200 |
| Larghezza (mm) | 180 |
| Altezza (mm)   | 96  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|