



Scheda tecnica Sylvania Faretto LED  
Obico 68 Aluminium Nero 5.4W 530lm  
38D - 927-930-940 CCT | Ritaglio 68mm  
- IP65- Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255206                         |
| EAN                               | 5410288053646                  |
| Codice Produttore                 | 5364                           |
| Marca                             | Sylvania                       |
| Nome del fabbricante              | OBICO 68 IP65 530 3CCT D BLACK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 20                              |
| Potenza Lampada               | 5.4W                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 530lm                           |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 98.1        |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 38          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                        |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Fattore Potenza                | >0.80                       |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 41 |
| Altezza (mm)   | 41 |
| Diametro (mm)  | 81 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|